

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Повітряний насос PP2

для живлення пневматичних сіялок

Призначення:

Повітряний насос з серії PP, призначений для живлення пневматичних сіялок ручних, стаціонарних, килимових та сепараторів насіння.

Насос створює: підтиск - струмінь засмоктуючого повітря
надтиск - струмінь здмухуючого повітря

Технічні дані:

➤ Довжина	300 мм
➤ Діаметр	165 мм
➤ Корпус	ПВХ
➤ Агрегат	АМТЕК
➤ Встановлена потужність	1000Вт
➤ Живлення	АС~230В / 50Гц
➤ Захист	обнуління
➤ Клас безпеки	IP20
➤ Вага	4,5кг
➤ Термічний вимикач	85°C
➤ Регулятор швидкості	так
➤ Фільтр	з губки, замінний

Загальні uwagi

- Конструкція повітряного насосу не створює загрози під час експлуатації згідно з інструкцією обслуговування і забезпечує безаварійну працю.
- Насоси є електричним устаткуванням. Їх необхідно використовувати згідно з призначенням, підтримувати чистоту і берегти від вологості.
- Консервація насосу полягає на очищенні фільтру. Після кожного використання насосу фільтр необхідно виполоскати і осушити.
- Усі ремонти і під час гарантійного періоду можуть виконувати тільки працівники фірми ANT-POLSKA
- Повітряні насоси фірми ANT-POLSKA контролюються ав аспекті точності виконання та безпеки користувача.

Опис пристрою:

Повітряний насос PP 2 поставляється у зібраній формі, готовій для праці.

Його завданням є створення підтиску та надтиску, необхідних для правильної праці сіялки.

Агрегат насоса оснащений регуляцією оборотів, що дозволяє вільно управляти струмом повітря. Тиск повітря регулюється клапанами, встановленими на кожному з повітряних трубопроводів. Їх завданням є підтримка відповідного стосунку тиску між проводами. На кінцях повітряних трубопроводів знаходяться муфти для підключення пристроїв.

Щоб захистити агрегат насоса від перегріву, діапазон праці клапанів спеціально обмежено, а в агрегаті встановлено автоматичний термічний вимикач.

Застосовано захист проти ураженню струмом - обнуління. Штепсельна розетка, з якою буде живитися насос, повинна мати правильно підключений захисний контакт.

Насос оснащений замінним повітряним губчастим фільтром.

Корпус насоса має ручки для кріплення.

Обслуговування пристрою не викликає труднощів, проте вимагає деяких навиків.

Поставка включає:

1. Повітряний насос, оснащений фільтром та ручками для кріплення.
2. Оригінальну інструкцію
3. Декларацію про відповідність ЄС

